



ECOPRESSA 4TO

Se 1 minuto del tuo tempo ne valesse 20?

risparmia
fino al 90%

Oggi un'azienda che voglia superare la crisi e crescere deve saper utilizzare al meglio le proprie risorse e tenere sotto controllo ogni singolo costo.

Spesso la gestione del rifiuto è lasciata al caso: il personale spreca il suo tempo per l'accatastamento e lo stoccaggio, rifiuti ingombranti ostacolano i movimenti, le operazioni di carico e scarico disturbano il lavoro, i costi dello smaltimento sono elevati.

Imballaggi, plastica, nylon, sfridi, rifili, sacchi, carta, cartone e materiali di scarto possono, così, diventare un problema.

Pensata per gestire al meglio il rifiuto, Ecopressa è la soluzione ideale che permette all'azienda di abbattere i costi e migliorare l'efficienza dei processi aziendali.



ECOPRESSA ti offre molti vantaggi:

riduzione dei costi di igienizzazione, riduzione dei costi di trasporto, riduzione delle spese generali, riduzione dei numero degli svuotamenti, migliore igiene e gestione del rifiuto, riduzione dei costi legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997).

Ideale per:



Ospedali
Case di Riposo
Studi medici
Poliambulatori



Bar
Discoteche
Pub



Ristoranti
Mense
Pizzerie
Rist. collettiva



Grande distribuzione



Complessi residenziali
Condomini



Alberghi
Hotel



Piccole e medie imprese



Enti pubblici
Biblioteche
Musei



Asili
Strutture ricreative



forniture navali



ECOPRESSA 4TO



60 secondi di compattazione sostituiscono 20 minuti di lavoro e ordinano 140 Kg di nylon, carta e cartone

Costi abbattuti. Vantaggi immediati.

Con Ecopressa migliori l'efficienza aziendale, migliori la gestione del personale mantieni l'ambiente più pulito e ordinato, riduci il numero dei contenitori mobili, riduci il numero degli svuotamenti, diminuisci i costi legati alla tassa sui rifiuti.

OPTIONAL

- Camere di imballo aggiuntive
- Zoccolo schiaccia bidoni

VOLUME OCCUPATO DAL RIFIUTO



SCHEDA TECNICA

Dimensioni	66cm x 172cm x 196cm	Numero dei moduli	2 o più
Dimensioni della camera d'imballo	50cm x 70cm x 80cm	Spinta massima	4 tonnellate
Funzionamento	Oleodinamico automatico mediante leve di comando e caricamento manuale con ritorno automatico del piano pressante	Dotazioni di serie	Carrello di estrazione e movimentazione set pressato - Dispositivo di blocco materiale pressato - Piedini autolivellanti - Finestra di ispezione Ciclo di compattazione rapido
Rumorosità	< 70 Db	Legatura dell'imballo	Manuale facilitata a due binari con reggia o filo metallico
Potenza del motore	Elettrico HP 1,5 B14 4P 380/40050Hz	Rifiuti trattati	Carta, cartone, plastiche di riciclaggio, lattine, alluminio, sfridi, imballaggi, sacchi, materiali di scarto
Dispositivi di sicurezza	Sistema di verifica allineamento parte comprimente	Accessori	Camere multiple oltre la seconda Zoccolo schiaccia bidoni
Peso	530 Kg ca.	Manutenzione	Minima manutenzione ordinaria
Ciclo di pressata	60 secondi		
Peso degli imballi (approssimazione)	carta nylon		
	110-130 Kg 120-140 Kg		